



# GMB Pro 560

Réf 103769



Gaveuse automatique pour gavage à la farine (possibilité de rajouter jusqu'à 30% de grain entier). La machine réalise le mélange eau/farine. Châssis inox. Cuve inox contenance 650L. Réglage de la dose et de la vitesse d'injection. Avancement par joystick et auto-actif. Gavage en cages collectives et parc. Bras de gavage par devant ou par dessus. Option : batterie pour le déplacement. Gaveuse hydraulique, fonctionnement en 380V.

<b>Référence</b>	103769
<b>Désignation</b>	Gaveuse GMB-Pro Cuve 650L Inox
<b>Gamme</b>	FAF Le Rêve
<b>Dimension</b>	Hauteur 200 cm - Longueur 130 cm Largeur 90 cm
<b>Poids</b>	510 Kg
<b>Châssis</b>	Inox AISI 304 L 2 Roues Gonflables 2 Roues Directionnelles 360° Visserie inox
<b>Moteur</b>	2 moteurs avancement 1 moteur Triphasé Leroy-Sommer
<b>Hydraulique</b>	1 pompe hydraulique 15cc 1 moteur vis de mélange 250cc 1 moteur vis de dosage 32cc 2 vérins Ø40mm type agricole 1 Bloc Hydraulique
<b>Cuve</b>	650 L - Inox
<b>Refroidisseur</b>	Refroidisseur hydraulique avec sonde de régulation intégré
<b>Bras de Gavage</b>	2 Versions : Cage Individuelle ou Cage Collective/Parc
<b>Gaveuse</b>	Turbo 2000 V3
<b>Bidon d'huile</b>	Bouchon de remplissage aisé Visualisation du niveau Huile HM68 (machine livrée avec 2 bidons de 25L)
<b>Armoire de Commande</b>	Équipée d'un Automate Rétro-éclairé protégé par une vitre plexiglass transparent

<b>Alimentation</b>	380V Triphasé 3P+N+T 16A Fiche Européenne (section guirlande 4x2.5mm <sup>2</sup> recommandée)
<b>Résistance de cuisson</b>	2 résistances de 6 Kw
<b>Moteur Triphasé</b>	380V, 5.5kW
<b>Moteurs Avancement</b>	24V Courant Continu Basse Tension
<b>Refroidisseur</b>	24V Courant Continu Basse Tension
<b>Colisage</b>	À l'unité
<b>Dimensions du colis</b>	Palette 130 x 100 x 200 cm
<b>Poids du colis</b>	530 Kg

