

Installation gaveuse CG1000

➤ Installation électrique de la salle:

La gaveuse avec cuisson est équipée d'une prise 380 V. Un adaptateur est fournis avec la gaveuse, pour permettre au client de se brancher sur une prise 220 V pour le gavage.
(Adaptateur 380 V - 220 V).

La gaveuse sans cuisson est fournie avec une prise 220V 2P+T (style Legrand)

Pour la cuisson prévoir : une prise murale 380 V 3P+N+T prise européenne
section de câble : 5x2.5 Tension maximum 16 A

Pour le gavage : prise 220 V 2P+T, guirlande de section 3x1.5

➤ Consommation gaveuse:

Cuisson	Gavage
Résistance : 6KW - 8 A Pompe : 24 V - 9 A	Turbine : 220 V - 5A Alimentation : 220 V 5A (x2)

➤ Empattement de la gaveuse:

Gaveuse	Hauteur Maxi	Hauteur cuve	Longueur	Largeur
250 litres/ Cages collectives			1.25 m	0.76 m
350 litres/ Cages Collectives		1.54 m	1.29 m	0.76 m
250 litres/Parc				
350 litres/ Parc				

➤ Installation plateau peseur:

installation électrique : prise femelle murale 220V 2P+T
l'installer à proximité du plateau

Dimensions du plateau :

Longueur x Largeur: 1.12 x 1.16 m

Epaisseur 10cm (prévoir un fausse de maximum 1.20 x 1.30)

Placement du plateau peseur :

Veuillez à garder au minimum 50 cm d'espace entre le plateau peseur et le mur.
En effet la gaveuse dépasse du plateau peseur. La gaveuse dépasse beaucoup plus en version parc.

